

# Гранит ПУ-22



Конструкция стационарно-возимой радиостанции «Гранит 2Р-24» предусматривает возможность подключения дополнительного пульта управления «Гранит ПУ-22».

Применение дополнительного пульта управления позволяет организовать два параллельных рабочих места оператора в разных помещениях или отсеках, на удалении до 30м.

## Типовой состав комплекта оборудования

- Модуль сопряжения с радиостанцией «Гранит 2Р-24» и шлейф с соединителем(L=1.5м).
- Пульт управления ПУ-22(шлейф L=3.5м) с кронштейном крепления и гарнитурой ГМ-2М.
- Кабель соединительный L=10м.

## Особенности работы радиостанции с дополнительным пультом управления.

- Для подключения внешних устройств в приемопередатчик устанавливается плата сопряжения. Из приемопередатчика выводится кабель (шлейф), с соединителем (розетка) на конце. Длина шлейфа - 1,5м.
- Пульт управления ПУ-22 также имеет кабель (шлейф) с соединителем (вилка). Длина шлейфа – 3,5м. Т.е. минимальное удаление между приемопередатчиком и ПУ-22 составляет 5м.
- При необходимости удаления ПУ на большие расстояния, добавляется кабель удлинения требуемой длины (определяется при заказе).
- Интерфейс управления ПУ-22 аналогичен интерфейсу Гранит 2Р-24.
- Для исключения конфликтов управления при работе с дополнительным пультом, рабочие места имеют разный статус («главный» и «подчиненный»). Предусмотрена возможность оперативной смены приоритета для пульта.
- Вместо гарнитуры возможно применение настольного стационарного микрофона МДС-2.
- Питание пульта ПУ-22 осуществляется от радиостанции Гранит 2Р-24.

Габаритные размеры, мм

140 x 100 x 42

Вес, кг

0,8